

DS-PDD12P-EG2-WE**Détecteur PIR**

DS-PDD12P-EG2-WE est un détecteur volumétrique sans fil bidirectionnel entièrement supervisé avec détection de mouvement et de micro-ondes, protection anti-sabotage, batterie faible et supervision. Il peut fonctionner jusqu'à 5 ans avec ses deux batteries intégrées, et surveille la zone dans un rayon de 12 m, capable de différencier les animaux des humains.



- Optique 3D avec détection au ras du mur, couverture complète sans angle mort
- Micro-ondes 24G pour empêcher la pénétration dans les murs
- Compensation numérique de la température
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Méthode d'armement multiple et installation facile
- Batterie facilement remplaçable avec protection PCB



▪ Spécifications

Performance de détection	
Méthode de détection	Infrarouge passif, micro-ondes
Portée de détection	12m
Angle de détection	85.9°
Zones de détection	52
Vitesse détectable	0.3 ~ 2m/s
Sensibilité	Auto, haut, animaux de compagnie
Immunité aux animaux	30Kg
Filtre lumière blanche	6500lux
Fréquence micro-ondes	24GHz(24.15 ~ 24.25GHz)
Compensation numérique de la température	Prise en charge
Détection au ras du mur	Prise en charge
Fonctionnalité	
Traitement numérique	Pris en charge
Optique scellée	Prise en charge
Anti-sabotage	Avant / arrière
Indicateur de température ambiante	Pris en charge
Indicateur de force du signal	Pris en charge
Interface	
Alimentation	Mise sous tension à l'installation
Indicateur LED	Vert (PIR), Rouge (Micro-ondes), Bleu (Alarme)
Transmission	
Technologie	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Bi-directionnelle sans fil
Fréquence	868MHz
Cryptage	AES-128
Portée de Transmission (espace ouvert)	1.6Km
Saut de fréquence	Pris en charge
Installation	Mise sous tension, ID à distance, Code QR
Caractéristiques électriques	
Source d'alimentation	Piles
Type de batterie	CR123A × 2
Voltage	3V
Durée de vie (batterie d'origine)	5 Years
Général	
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C
Température de stockage	-20 °C à 60 °C
Humidité de fonctionnement	10% à 90%
Dimension(LxHxP)	65.5mm × 103mm × 48.5mm
Poids	141g
Hauteur de montage	1,8 à 2,4m
Méthode de montage	Murale
Scénario d'application	Intérieur
Supports	Accessoires muraux et pour plafond optionnels

▪ Accessoires

▪ Optionnels

DS-PDB-IN-Ceilingbracket
Support mural intérieur



DS-PDB-IN-Wallbracket
Support intérieur au plafond



DS-PDP-IN-CR123A



*
o

▪ Modèles disponible

DS-PDD12P-EG2-WE (Base),
DS-PDD12P-EG2-WE (Neutre)

Distributed by

i

7

L

_J

HIKVISION

Headquarters

No.555 Oianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +5511-3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90-12161521-7070-7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK S Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +2711010351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +331011-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision HongKong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-10131-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com